


Prodotto	Descrizione	Cod. Art.	Formato mm.	Disponibilità	Ordine minimo	Euro cad.
	Lampada LED Round; Colore bianco; 18 W; 170-265 V; 110°; 3000-5000 K; 1150-1280 Lm; Schermo piatto. Alimentatore incluso. Garanzia anni 2.	NI-1LRN0	mm. Ø 222.5 *10	1000	5	15.00
	Modulo a 2 LED lente da 160°, W.0,6 la particolare diffusione luminosa lo rende adatto per RETROILLUMINAZIONE di insegne e lettere scatolate con spessore da cm 5 a 15 cm.	NI2-160	48x18,2x5,8	20.000	100	0,57
	Modulo a 3 LED lente da 160°, W.0'9 a particolare diffusione luminosa lo rende adatto per RETROILLUMINAZIONE di insegne e lettere scatolate con spessore da cm 10 a 25 cm.	NI3-160	69,6x18,2x5,8	10.000	120	0,73
	Modulo a 1 LED lente da 55° x15°, W.1,5 la particolare diffusione luminosa lo rende adatto per ILLUMINAZIONE PERIMETRALE di insegne con spessore da cm 10 a 20 cm fino ad altezza 1 mt.	NI1-5515	43x36x14	10.000	60	1,45
	Modulo a 3 LED lente da 13°x 25°,W.2,8 la particolare diffusione luminosa lo rende adatto per ILLUMINAZIONE PERIMETRALE di insegne con spessore da cm 5 a 12 cm .	NI3-1325	100 x 26 x 11	5.000	20	3,28
	Profilo in alluminio anodizzato argento, ideale per telo, valorizza le vostre stampe digitali. Pratico e veloce da assemblare. Vari formati; completo di tappi laterali e ganci in plastica per affissione.	NIC-PS300	mm. 30°20°3050	1000	5	19.81
	Pellicola autoadesiva e cancellabile in PVC; scrivibile su lavagna con gessi. Ideale per comunicazioni veloci e creative.	PG-03E3	m 1*5	500	5 m	14.00 ml.



Note: I prezzi si intendono al netto di sconti ed IVA franco nostro magazzino. Offerte valide fino ad esaurimento scorte.

